

Scheda Tecnica

Stramboletto

- Palcoscenico o pedana rialzata minimo metri 7x6 dentro quinte (sgombro)
- Fodale nero
- Altezza minima del boccascena: 5 metri (ideale 6)
- Oscurabilità totale della sala o del luogo della rappresentazione
- Disponibilità dello spazio per l'allestimento per tutta la giornata in cui lo spettacolo è in programma o comunque tassativamente 6 ore prima dell'orario di inizio della rappresentazione

Impianto luci:

- 4 americane di cui una fuori da boccascena in sala una in proscenio, una a metà palco e una sul fondo palco.
- 10 QPS 1000W PC completi di portagelatine e bandiere
- Par led rgb sufficienti a colorare il fondale
- 2 Sagomatori 750w 23°-50°
- Dimmer 24 canali
- due cavi segnale dmx: uno dal dimmer al palco e uno dal dimmer a banco regia
- una prolunga su palco allacciata ad una diretta.
- Mixer luci con memorie

Impianto audio:

- 2 satelliti full range adeguati all'ambiente.
- Mixer audio con almeno 1 eq parametrico per canale e almeno 4 ingressi line
- 1 lettore CD con autopausa

Regia:

- a fondo sala con ritorni audio e dmx in posizione aperta sulla platea e senza ostacoli strutturali visivo/acustici tra la regia e il palco

Tempi:

- Scarico montaggio, puntamenti e tarature: 6 ore
- Smontaggio e carico: 1,5 ore
- Pausa tra montaggio e inizio dello spettacolo: almeno 1 ora
- Durata dello spettacolo 50 minuti

Aiuti:

- 1 persona fornita dall'organizzazione (aiuto elettricista) a conoscenza di tutte le apparecchiature tecniche presenti sul posto, disponibile dall'arrivo della compagnia per scarico, montaggio, smontaggio e ricarica

Si prega inoltre di dare conferma e accettazione delle richieste sopraindicate entro 15 giorni dalla messa in scena dello spettacolo.

347 9405515